

MPC-Mobile Schallschutzsysteme

Pos. Nr.	Objekt:	Mass	Menge	Preis per Mass	Betrag in EURO
1	Baustelleneinrichtung				
1.1	Anlieferung und einmaliger Installationspreis samt Montageanweisungen, Personal und Montagewerkzeug			pauschal	
1.2	Bauseitiger Unterbruch			pauschal	
2	MPC-Schallschutzelement				
2.1	Basiselement bestehend aus Honigwabenplatte 25mm., Isoliermatten 30 + 15 mm., verklebt mit 2K-Unibond 402 Standard-Beschichtung Latex, schwarz, Dimensionen 2000x1000x70mm. Gewicht 6 kg/m2 Brandklasse B2 Richtwerte: Druckpegel 101-108 dB(A) Expositionspegel LEX, 8h unter 85 dB(A)	m2			
2.2	Basiselement vergossen im Rahmen bestehend aus PUR-Elastomer, Shore A 80 Grad, Farbe schwarz Gewicht 12 kg/m2 Brandklasse B2 Federstahl-Gelenkverbinder, Fixierhalter für Montagen bis 90 Grad abgewinkelt, Bodengummidichtung, Tragvorrichtung	m2			
2.3	Basiselement vergossen in PUR-Elastomer wie 2.2 Farbe nach Wahl DIN/NCS, analog Elementoberflächenvlies Gewicht 12 kg/m2 Brandklasse B1	m2			
2.4	Basiselement wie 2.1 montiert in Alu-Profilrahmen, mit Alu-Rohrdrehverbindung Gewicht ____ kg/m2 Brandklasse B2	m2			
2.5	Zuschläge B1 Brandklasse generell (inbegriffen bei Pos. 2.3)	m2			
2.6	Zuschlag Elemente mit Oeffnungen bis 300 mm. Durchmesser für Leitungsdurchführung	Stück			
3	Lagerbock für 16 Schallelemente aus Stahlprofil 80x30 mm. Länge 1300mm., Höhe total 1600 mm., Breite 700mm, mit 2K-Farbe RAL 5012 lackiert, Kettenverschluss	Stück			
1 - 3	Übertrag			EURO	

ANS-Mobile Schallschutzsysteme					
Pos. Nr.	Objekt:	Mass	Menge	Preis per Mass	Betrag in EURO
1 - 3	Vortrag			EURO	
4	Element-Transportwagen aus 4-Kant-Rohren mit Anlehnflächen 7 Grad Neigung und Gummidichtungen, Vollgummireifen 200 mm., je 2 Lenk- und Bockrollen, pulverbeschichtet RAL 5012	Stück			
	Total Schallschutzelemente		brutto	EURO	
	Rabatt	%			
	Skonto innert 10 Tagen	%		2.0%	
	Mehrwertsteuer	%	Total		
1 - 4	T o t a l		rein netto	EURO	

Lieferfrist / Ausführung	nach Vereinbarung
Zahlung	50 % bei Bestellung / 50% nach Ablieferung
Garantie	nach Kundenland
Besonderes	